



Tekninen Komissio

Ari Karén - 050 4688853, ari.karen@tractorpulling.fi

Jukka Laitamäki - 040 5788841 jukka.laitamaki@hotmail.fi

Janne Falck - 0500 848106

Jori Siermala - 0500 918171

FTPFA:N KANSALLINEN KUORMA-AUTOLUOKKA, RACE TRUCKS 6500kg, 2017 Edition

1. Maksimipaino 6500 kg mukaan lukien kuljettaja, öljy-, vesi- ja polttoainetäytöt tehtynä valmiina kilpailuun. Moottoritolavuuden ollessa alle 12,5 litraa, maksimipaino 6900kg.

- Lisäpainot saavat ulottua enintään 1295 mm taaksepäin (mitattuna takavetoakselin keskipisteestä).

- Lisäpainot saavat ulottua enintään 610 mm eteenpäin (mitattuna alkuperäisestä etupuskurista).

2. Kuutiotilavuus maksimissaan 18,5 litraa.

3. Ruiskutustyyppi on vapaa.

4. Puoliautomaatti- ja automaattivaihteet sallitaan.

5. Auton ulkoasun tulee olla sama kuin sarjavalmisteen. Puskurit eivät ole pakolliset.

6. Moottorin ja vaihteiston paikka on vapaa.

7. Vain dieselpolttoainetta käyttävä moottori hyväksytään. Moottorin tulee olla peräisin sarjavalmisteen kuorma-autosta.

8. Moottorin kierrosluku ei saa ylittää 3200 rpm mikäli moottori on alle tai tasan 14,5 -litrainen. Yli 14,5 -litraisissa moottoreissa kierrosluku ei saa ylittää 2700rpm.

Ajoneuvoon on kuljettajan/omistajan toimesta asennettava anturi ja pistorasia kierrosluvun mittauslaitteelle. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät FTPFA:n kotisivuilta. Antureita on saatavana joko FTPFA:lta tai omalta alaseuraltasi.

9. Voimansiirron suojaus

- Yli 2700 rpm kiertävissä "rata-autoissa", joissa valurautainen vauhtipyörä, kytkimen räjähdysmatto pakollinen. Käytetty ja katsastamaton matto hyväksytään, kunhan on matto on kaikilta osin ehjä. Ainoastaan pullingkäyttöön rakennetuissa autoissa teräsvauhtipyörä ja kytkin pakollisia.

- Kardaaniakselin kummassakin päässä on oltava kannake, jonka läpi akseli kulkee. Mikäli akselin päissä olevat ristikkonivelet rikkoontuvat, jää akseli kannakkeiden varaan. Kannakkeet tuetaan runkoon.

10. Vetopuomin mitat kuten Race Trucks 8500kg.

- Vetopuomin etupää kiinnitetään vetopöytään vetotapilla tai kuten luokassa Race Trucks 8500kg.

- Jos vetopuomi kiinnitetään vetotapilla, autossa tulee olla tehdasvalmisteinen vetopöytä, jonka tapin tulee sijaita vetoakselin etupuolella.

11. Vetopuomi on tuettava takapästä runkoon sivuttaisen ja ylöspäin suuntautuvan liikkeen estämiseksi.

12. Vetolenkin reiän halkaisijan on oltava vähintään 75 mm.

13. Hinaussilmukka vaaditaan auton etupäähän.

14. Akseliväli maksimissaan 440cm.

15. Vesiruiskutus on sallittu.

16. Välijäähdytin on vapaa.

17. Vain yksi vetävä akseli sallitaan. Jousitus on sallittua poistaa ja kiinnittää akseli kiinteästi runkoon.

18. Suojapellit vaaditaan moottorin molemmille puolille. Suojauksen on ulotuttava koko sylinteriryhmän pituudelle ja oltava tukevasti kiinnitetty. Se on tehtävä vähintään 2 mm paksuisesta alumiinista tai teräksestä. Suojusten on oltava yhtenäiset. Moottorin kiinnikkeet, suodattimet, ohjausvivusto jne. eivät voi olla osana suojusta. Runkopalkit voivat olla osana suojusta tai muodostaa sen kokonaan edellyttäen, että ne peittävät vaaditut osat sylinteriryhmästä. Suojuksien kiinnittämisessä suositellaan käytettäväksi pikakiinnityksiä (siipityyppisiä tai sokkia).

19. Vaijeri moottorin ympäri pakollinen yli 12,5,-litraisissa moottoreissa (kuten muissa rakennetuissa luokissa)

20. Ahtimien lukumäärä on vapaa, mutta rajoitettu kahteen (2) painevaiheeseen. Ahdin tulee suojata kuten muissakin rakennetuissa luokissa.

21. Tappokatkaisin on pakollinen.

- Kaikki tappokatkaisijat on asennettava erilleen vetopuomista.

- Ratatuomari tai teknillinen tarkastaja ovat oikeutetut tarkistamaan tappokatkaisijan niin usein kun katsovat tarpeelliseksi tapahtuman aikana.

- Dieselmoottorissa tappokatkaisijan on laukaistava imuilman sulkulaite, joka on pakollinen kaikille dieselmoottoreille.

- Kaapelia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, mutta siinä on oltava jousikuormitteinen sulkumekanismi.

- Hyväksyttävän järjestelmän on vähintäänkin estettävä ahtopaineen syntyminen.

- Jarruvaunusta irtoamisen yhteydessä toimiviin tappokatkaisijoihin on kiinnitettävä halkaisijaltaan vähintään 50 mm rengas, johon jarruvaunusta tuleva kaapeli kiinnitetään.

- Tappokatkaisin on oltava kuljettajan käytettävissä ohjaamossa.

- Kaikissa dieselmoottoreissa on oltava polttoaineen syötön mekaaninen sulkuventtiili välittömästi kuljettajan ulottuvilla. Vaijerikäyttö hyväksytään.

- Tappokatkaisijan rengas tai kaapelilenkki on varmistettava nylonnippusiteellä jonka toimittaa tappokatkaisinvastaava.

- Vedon uusimiseksi pitää siteen olla murtunut, murtumisen toteaa ratatuomari.

- Tappokatkaisijan paikka on enintään 100 mm runkopalkkien rajaaman alueen ulkopuolella.

- Tappokatkaisijan kiinnityspaikka tulee olla vetosilmukan kohdassa vähintään 400 mm sen yläpuolella.

22. Renkaat

- Renkaiden tulee olla tieliikenteeseen hyväksytyt joka sään renkaat, joiden tulee olla normaalissa myynnissä. Maksimi rengaskoko 22,5", Maksimi renkaan leveys 315 mm

- Renkaiden leikkaaminen on sallittua.

23. Sivupuskurit vapaat.

24. Joko turvakaaret tai takatuet ovat pakolliset.

25. Pystypakoputki on pakollinen.

26. Roiskeläpät ovat pakolliset taka-akselilla. Läpät tulee asentaa takalokasuojiin ja niiden tulee vähintäänkin estää saven lentäminen lavetin päälle.

27. Tämän luokan ajoneuvolla ei saa osallistua 8,5t Race Trucksiin eikä toisinpäin.

28. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ratakuorma-autojen kansallisia teknillisiä määräyksiä.